



FÖRDELAR

- Lång livslängd
- H13, H14 för applikationer inom Life Science
- Uppfyller alla krav för ProSafe
- Hållbart och tåligt polymermedia, för en säker installation
- 30-50% lägre energiförbrukning än glasfiberfilter

Tillämpning	För applikationer med Don som kräver HEPA-filtrering, exempelvis inom life science, livsmedel och sjukhus.
Ram	Aluminium
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Multi-fibre polymeric
Separator	Smältlim
Tätning	Polyuretan
Skyddsgaller, Utlopp	Lackerad (RAL 9010)
Maximalt sluttryckfall	MD: 500 Pa, MX: 600 Pa
Maximalt luftflöde	Nominellt flöde utan minskning av avskiljningsgraden
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Kommentar	Alla filter är testade enligt till EN 1822, protokoll medlevereras och individuellt förpackade i PE-film. Uppfyller ProSafe **-kraven. Andra storlekar finns tillgängliga på begäran



Typ	EN1822	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall vid 0,45 m/s (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)
MD14/EG-G10-305x305x66-1PU/PS	H14	305x305x66	151/105	2,4	1,5
MD14/EG-G10-305x610x66-1PU/PS	H14	305x610x66	301/100	4,8	2,5
MD14/EG-G10-457x457x66-1PU/PS	H14	457x457x66	338/100	5,4	2,6
MD14/EG-G10-457x610x66-1PU/PS	H14	457x610x66	452/95	7,2	3,3
MD14/EG-G10-610x610x66-1PU/PS	H14	610x610x66	603/90	9,7	4,1
MD14/EG-G10-762x610x66-1PU/PS	H14	762x610x66	753/90	12,2	4,9
MD14/EG-G10-915x915x66-1PU/PS	H14	915x915x66	904/90	14,7	5,7
MD14/EG-G10-1220x610x66-1PU/PS	H14	1220x610x66	1206/90	19,6	7,3
MX14/EG-G10-305x305x90-1PU/PS	H14	305x305x90	151/80	3,2	1,8
MX14/EG-G10-305x610x90-1PU/PS	H14	305x610x90	301/75	6,5	3,0
MX14/EG-G10-457x457x90-1PU/PS	H14	457x457x90	338/75	7,3	3,2
MX14/EG-G10-457x610x90-1PU/PS	H14	457x610x90	452/70	9,8	4,0
MX14/EG-G10-610x610x90-1PU/PS	H14	610x610x90	603/65	13,2	4,5
MX14/EG-G10-762x610x90-1PU/PS	H14	762x610x90	753/65	16,6	6,0
MX14/EG-G10-915x915x90-1PU/PS	H14	915x915x90	904/65	19,9	7,0
MX14/EG-G10-1220x610x90-1PU/PS	H14	1220x610x90	1206/65	26,7	9,0

* Tryckfall: ± 10%

** Certifikat och ytterligare information finns på www.camfil.com/prosafe

Typ -1PU = packning inlopp;

Typ -G10- = nät utlopp