

Hi-Flo, Hi-Cap, Opakfil -ProSafe



Fördelar

- Speciellt utformade för livsmedelsindustrin och sektorn Life Science
- Överensstämmer med livsmedelsverkets säkerhetsbestämmelse - EC1935-2004
- Motverkar mikrobiologisk tillväxt certifiering enligt (ISO846 - VDI6022)
- Komplet sortiment: G4 till E10
- Hygienisk förpackad i plastpåse för transport genom renrum
- Opakfil, det senaste inom glasfibermediateknik med god vattenavstötande förmåga
- Dränering finns på Opakfil
- Låg energikostnad
- Enkelt underhåll
- Eurovent certifierade produkter från M6 till F9
- Certifikat medlevereras i kartong till Opakfil
- QR kod för snabb tillgång till information och alla certifieringar. Hi-Cap och Hi-Flo har QR kod på kartong



Applikationer: Luftkonditioneringsanläggningar och förberedande filtrering av luft för renrum.

Typ: Brännbart filter med hög avskiljningsgrad.

Ram Opakfil: Robust och vattentät ram av polypropen och ABS-plast 25mm tjock.

Ram Påsfilter: PS-ram heljuten och brännbar.

Media: Glass fiber (syntet för G4).

Tätning Opakfil: Polyuretan.

Packning Opakfil: 00= utan packning, 10= packning inlopp och 01= packning utlopp

Maximalt flöde Opakfil: 1,5 x det nominella flödet.

Maximalt flöde Hi-Flo och Hi-Cap: 1,25 x det nominella flödet.

Filterklass enligt EN779:2012: G4, M6, F7, F8 och F9.

Filterklass enligt EN1822:2009: E10.

Temperatur: Max 70°C vid kontinuerlig drift.

Förpackning: Hygienisk förpackning i försluten plastpåse.

Ytterförpackning: Miljövänlig pappkartong som är enkel att bära.

Artikel-nr.	Typ	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Filter klass	Packning Opakfil	Luftflöde m ³ /h	Tryckfall Pa	Antal påsar	Filteryta m ²	Volym m ³	Vikt kg	Initial eff. %	ME %	Energi-förbrukning**	Energi-klass***
	Hi-Cap	592	592	520	G4		3400	30	6	3,7	0,04	1,2				
	Hi-Cap	287	592	520	G4		1700	30	3	1,8	0,03	0,7				
	Hi-Flo	592	592	640	M6		3400	55	10	7,5	0,04	2,3	25	23	667	B
	Hi-Flo	287	592	640	M6		1700	55	5	3,7	0,03	1,4				B
618349	Hi-Flo	592	592	640	F7		3400	75	10	7,5	0,04	2,3	54	54	928	A
	Hi-Flo	287	592	640	F7		1700	75	5	3,7	0,03	1,4				A
	Hi-Flo	592	592	640	F9		3400	135	10	7,5	0,04	2,3	86	83	1660	B
	Hi-Flo	287	592	640	F9		1700	135	5	3,7	0,03	1,4				B
619016	Hi-Flo	592	592	370	F7		3400	120	10	4,3	0,04	2	56	54	1745	D
1511.81.30	Opakfil	592	592	292	F7	00	3400	75		19	0,11	4,5	52		974	B
1511.81.10	Opakfil	592	287	292	F7	00	1700	75		9	0,05	3				
1511.82.30	Opakfil	592	592	292	F8	00	3400	80		19	0,11	4,5	59		1020	B
1511.82.10	Opakfil	592	287	292	F8	00	1700	80		9	0,05	3				
1511.83.30	Opakfil	592	592	292	F9	00	3400	115		19	0,11	4,5	80		1529	C

* ME%, Lägsta verkningsgrad enligt EN779:2012

** Arlig energiförbrukning (kWh): enligt Eurovent guideline 4/21-2014

*** Energitklass beräknad enligt Eurovent RS 4/C001-2015

Filter för hygieniska applikationer

Artikel-nr.	Typ	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Filter klass	Packning Opakfil	Luftflöde m ³ /h	Tryckfall Pa	Antal påsar	Filteryta m ²	Volym m ³	Vikt kg	Initial eff. %*	ME %	Energi-förbrukning**	Energi-klass***
1511.83.10	Opakfil	592	287	292	F9	00	1700	115		9	0,05	3				
1511.80.32	Opakfil	592	592	292	E10	10	4000	250		19	0,11	6				
1511.80.11	Opakfil	592	287	292	E10	01	1700	250		9	0,05	3				

* ME%, Lägsta verkningsgrad enligt EN779:2012

** Arlig energiförbrukning (kWh): enligt Eurovent guideline 4/21-2014

***Energiklass beräknad enligt Eurovent RS 4/C001-2015

