



FÖRDELAR

- Mycket hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
- Kan ersättas av påsfilter eller andra kompaktfilter med HF-ram där filtrering finns
- Brännbar
- Idealisk för filtrering av de flesta inomhus- och utomhusföroreningar i låga halter
- Förbättrar IAQ (inomhusluftkvaliten)
- Speciellt lämpligt för starkare lukter tex. på ingående luft efter roterande värmeväxlare i standardapplikationer

Tillämpning	Komfortventilation, sjukhus, hotell och flygplatser etc. Tar effektivt bort lukter och flyktiga, organiska föroreningar, ozon och andra gaser i innerstadsmiljöer
Ram	Helgjuten plast
Packning	Polyuretan
Media	Aktivt kol
Max. temp. (°C)	0 - 40°C
Luftfuktighet (Max RH)	70%
Installationsalternativ	I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF

Art. Nr.	Typ	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)
204463	BR-592x592x292-01 PU	592x592x292	2600/55	11	12
204475	BR-592x592x292-10 PU	592x592x292	2600/55	11	12
204478	BR-592x592x292-00	592x592x292	2600/55	11	12
204464	BR-592x287x292-01 PU	287x592x292	1300/60	5	6
204476	BR-592x287x292-10 PU	287x592x292	1300/60	5	6
204479	BR-592x287x292-00	287x592x292	1300/60	5	6