

optibelt **KB RED POWER II** underhållsfri

Optibelt KB RED POWER II kraftband består av vävomlagda Optibelt RED POWER II kilremmar, som fogats samman med hjälp av en slitstark täckplatta. Detta kompakta drivelement används företrädesvis vid extrema stötbelastningar, stora axelavstånd, vertikala axlar och kopplingsdrifter.

Det slitstarka vävomlägget, den högvärdiga gummiblandningen och polyesterkorden med särskilt låg töjning garanterar hög dynamisk belastning och underhållsfri drift. Vid användning av flera kraftband per drivanordning ska kombinationssatser monteras.

Fördelar:

- förmåga att överföra stora effekter
- underhållsfria/låg töjning
- låg totalkostnad
- miljövänliga



- 1 tvärgående glasfiberblandning av polykloropen
- 2 polyesterkord, underhållsfri
- 3 tvärgående glasfiberblandning av polykloropen
- 4 gummikärna
- 5 nötningsbeständigt vävomlägg

Profiler:

3V/9J; 5V/15J; 8V/25J;
SPB; SPC

Längder:

1270 till 12000 mm
standardsortiment

Kraftbandsskivor:

standardskivor
specialskivor efter förfrågan

Användningsexempel

- | | |
|------------------|----------------------|
| nyttfordon | ■ klimatanläggningar |
| maskinindustrin | ■ kompressorer |
| byggindustrin | ■ pumpar |
| pappersindustrin | ■ massablandare |
| plastindustrin | ■ strängsprutor |
| träbearbetning | ■ högeffektsågar |