



FÖRDELAR

- Helgjuten ram i återvunnen plast
- Högt stofthållningsförmåga
- Optimerad filteryta med koniska påsar

Tillämpning	Förfiltrering för att ta bort de grövsta partiklarna i luftbehandlingssystem
Ram	Helgjuten plast
Media	Syntet
Dimensioner	Frontdimension enligt EN 15805
Maximalt luftflöde	1,25 x nominellt flöde
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Installationsalternativ	Montageramar av typ FastFrame eller i filterskåp CamCube HF.



Art. Nr.	EN779	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Påsar	Area (m²)	Vikt (kg)
612809	G4	Coarse 60%	592x592x370	3400/35	6	2,6	1
612818	G4	Coarse 60%	490x592x370	2700/35	5	2,2	0,9
612831	G4	Coarse 60%	287x592x370	1700/35	3	1,3	0,6
612857	G4	Coarse 60%	592x490x370	2700/35	6	2,2	0,9
612844	G4	Coarse 60%	592x287x370	1700/35	6	1,3	0,6
612808	G4	Coarse 60%	592x592x520	3400/30	6	3,7	1,2
612817	G4	Coarse 60%	490x592x520	2700/30	5	3	1
612830	G4	Coarse 60%	287x592x520	1700/30	3	1,8	0,7
612856	G4	Coarse 60%	592x490x520	2700/30	6	3	1,1
612843	G4	Coarse 60%	592x287x520	1700/30	6	1,8	0,7