



FÖRDELAR

- Koniska påsar
- Hög mekanisk hållfasthet
- Hög stofthållningsförmåga
- Filtermedia av nyutvecklad syntetfibrer
- Låga begynnelsestryckfall, flack tryckfallsutveckling
- Nyutvecklad sömnadsteknik för bättre luftfördelning

Tillämpning	Filtrering av luft i allmänventilation
Ram	Metall
Media	Syntet
Dimensioner	Frontdimension enligt EN 15805
Maximalt luftflöde	1,25 x nominellt flöde
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	90%
Installationsalternativ	Montageramar typ FastFrame och i filterskåp CamCube HF

Art. Nr.	Typ	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Påsar	Area (m²)	Vikt (kg)	Energi-förbrukning	Energi-klass	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
622192	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x592x640	3400/60	10	7.5	4	733	A+	63	50	72	62	90
622193	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	490x592x640	2800/60	8	6.3	3.6		A+					
622194	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	287x592x640	1700/60	5	3.8	2.5		A+					
622195	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	287x287x640	800/60	5	1.9	1.7		A+					
622196	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x287x640	1700/60	10	3.8	2.5		A+					
622197	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x490x640	2700/60	10	6.3	3.6		A+					
622198	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	490x490x640	2330/60	8	5	3.3		A+					
622199	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x592x520	3400/70	10	6.1	3.7	990	B	63	50	72	62	90
622200	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	490x592x520	2800/70	8	5.1	3.3		B					
622201	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	287x592x520	1700/70	5	3.1	2.4		B					
622202	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	287x287x520	800/70	5	1.5	1.6		B					
622203	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x287x520	1700/70	10	3.1	2.4		B					
622204	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x490x520	2700/70	10	5.1	3.3		B					
622205	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	490x490x520	2330/70	8	4.1	3.1		B					
622206	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x592x370	3400/95	10	4.3	3.4	1449	C	63	50	72	62	90
622207	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	490x592x370	2800/95	8	3.6	3.1		C					
622208	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	287x592x370	1700/95	5	2.2	2.2		C					
622209	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	287x287x370	800/95	5	1.1	2.1		C					
622210	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x287x370	1700/95	10	2.2	2.2		C					
622211	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	592x490x370	2700/95	10	3.6	3.1		C					
622212	CAM-FLO ES 0160	ePM1 60%	490x490x370	2330/95	8	2.9	2.9		C					
622166	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x592x640	3400/75	10	7.5	4	1003	A+	87	82	90	87	96
622355	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	490x592x640	2800/75	8	6.3	3.6		A+					
622356	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	287x592x640	1700/75	5	3.8	2.5		A+					
622357	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	287x287x640	800/75	5	1.9	1.7		A+					
622358	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x287x640	1700/75	10	3.8	2.5		A+					
622359	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x490x640	2700/75	10	6.3	3.6		A+					
622360	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	490x490x640	2330/75	8	5	3.3		A+					
622165	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x592x520	3400/85	10	6.1	3.7	1144	A	87	82	90	87	96
622349	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	490x592x520	2800/85	8	5.1	3.3		A					
622350	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	287x592x520	1700/85	5	3.1	2.4		A					
622351	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	287x287x520	800/85	5	1.5	1.6		A					
622352	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x287x520	1700/85	10	3.1	2.4		A					
622353	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x490x520	2700/85	10	5.1	3.3		A					
622354	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	490x490x520	2330/85	8	4.1	3.1		A					

Art. Nr.	Typ	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Påsar	Area (m²)	Vikt (kg)	Energi- förbrukning	Energi- klass	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
622164	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x592x370	3400/120	10	4.3	3.4	1926	D	87	82	90	87	96
622343	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	490x592x370	2800/120	8	3.6	3.1		D					
622344	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	287x592x370	1700/120	5	2.2	2.2		D					
622345	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	287x287x370	800/120	5	1.1	2.1		D					
622346	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x287x370	1700/120	10	2.2	2.2		D					
622347	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	592x490x370	2700/120	10	3.6	3.1		D					
622348	CAM-FLO ES 0185	ePM1 85%	490x490x370	2330/120	8	2.9	2.9		D					

Energiförbrukning, kWh/år: Kalkylerat enligt Eurovent Guideline 4/21-2019

Energiklass: Enligt Eurovent RS 4/C/001-2019