



FÖRDELAR

- Tystgående: Lw = 35 dB
- Kompakt diffusor med H14- filter för renrum
- Monteringsfärdig
- Inloppsanslutning ovanifrån

Tillämpning	Slutfilter för renrum med turbulent eller laminärt flöde
Packning	Neopren
Media	Glasfiber
Separator	Smältlim
Tätning	Polyuretan
Skyddsgaller, Utlopp	Lackerad (RAL 9010)
Maximalt sluttryckfall	MD: 500 Pa
Maximalt luftflöde	Nominellt flöde utan minskning av avskiljningsgraden
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Kommentar	Lackerad (RAL 9010) Anmärkning: Hood inklusive filter. Stosanslutning olika beroende på modell Alla filter testas, testprotokoll medleveras i filterkartong

Montering:

Inloppsröret monteras direkt på kanalanslutning med t.ex. popnit. Gummipackningen på inloppsröret tätar mot kanalanslutningen.

Art. Nr.	Typ	EN1822	Mått BxHxD (mm)	Anslutning Ø (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)
Erhålls vid beställning	SHMD14-305X610X125-01	H14	305x610x125	160	300/140	4,3	10
306404	SHMD14-610X610X125-01	H14	610x610x125	250	600/140	9,4	13
301014	SHMD14-915X610X125-01	H14	915x610x125	250	900/140	14,6	16
301016	SHMD14-1220X610X125-01	H14	1220x610x125	250	1200/140	19,5	19

Finns i andra dimensioner

Finns i filterklass U16 och med laminator