



FÖRDELAR

- Lågt luftmotstånd också vid våta förhållanden
- Solid HEPA-ram eliminerar läckage
- Resistent mot turbulens och extremt tryckfall
- Uppfyller branschens strängaste krav
- Patenterad vertikal veckteknik garanterar dränering av vattnet
- Hög filtreringseffektivitet (upp till H13)
- Vattenresistent media

Tillämpning	Luftintag till gasturbiner
Ram	Helgjuten plast
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Glasfiber
Separator	Smältlim
Tätning	Polyuretan
Skyddsgaller, Utlopp	Stådgaller för filterpaket
Sluttryckfall	600 Pa
Maximalt luftflöde	1,3 x nominellt flöde
Max. temp. (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Kommentar	Max. tryck: 7500 Pa

Art. Nr.	EN779	EN1822	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10	ASHRAE 52.2-2017
208214	F7		ePM1 75%	592x592x292	4250/135	19	8	78	78	84	84	94	MERV 13
208212	F8		ePM1 80%	592x592x292	4250/145	19	8	80	80	89	88	96	MERV 14
207398	F9		ePM1 85%	592x592x292	4250/170	19	8	88	87	91	91	97	MERV 15
207980		E10		592x592x292	4250/210	29	8,5						
208253	F7		ePM1 75%	592x287x292	1700/135	9	5						
208492	F9		ePM1 85%	592x287x292	1700/170	9	5						