



FÖRDELAR

- Idealiskt för filtrering av de flesta inomhus- och utomhusföroreningar
- Robust metallram
- Kan användas för att uppgradera befintliga installationer
- "2 i 1" lösning, partikel och molekylär filtrering
- Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)

Tillämpning	Tilluftsfilter för skolor, köpcentra, kontor och andra byggnader i närheten av gator och trafikleder med tung trafik, med behov av filtrering av partiklar, PAH, VOC, ozon och lukter
Ram	Förzinkat stål
Media	Glasfiber/aktivt kol
Dimensioner	Frontdimension enligt EN 15805
Maximalt luftflöde	1,25 x nominellt flöde
Max Temperature (°C)	50°C
Luftfuktighet (Max RH)	70%
Installationsalternativ	Montageramar av typ FastFrame och filterskåp CamCube HF



Art. Nr.	Typ	EN779	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Påsar	Area (m²)	Vikt (kg)	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
604001	7/534	F7	ePM1 60%	592x592x534	3400/140	10	6,2	6	62	62	71	71	90
604003	7/534	F7	ePM1 60%	490x592x534	2700/140	8	5	4,6					
604002	7/534	F7	ePM1 60%	287x592x534	1700/140	5	3,1	3,5					
607109	9/534	F9	ePM1 85%	592x592x534	3400/200	10	6,2	6	87	87	91	91	98
618491	9/534	F9	ePM1 85%	490x592x534	2700/200	8	5	4,6					
607110	9/534	F9	ePM1 85%	287x592x534	1700/200	5	3,1	3,5					

Energiförbrukning, kWh/år: Kalkylerat enligt Eurovent Guideline 4/21-2019

Energiklass: Enligt Eurovent RS 4/C/001-2019