



FÖRDELAR

- Robust metallram
- Högt stofthållningsförmåga
- Optimerad filteryta med koniska påsar

Tillämpning	Förfiltrering för att ta bort de grövsta partiklarna i luftbehandlingssystem
Ram	Förzinkat stål
Media	Syntet
Dimensioner	Frontdimension enligt EN 15805
Maximalt luftflöde	1,25 x nominellt flöde
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Installationsalternativ	Montageramar av typ FastFrame och i filterskåp CamCube HF



Art. Nr.	Typ	EN779	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Påsar	Area (m²)	Vikt (kg)
604022	HC36/370	G4	Coarse 60%	287x592x370	1700/40	3	1,3	1,3
604025	HC56/370	G4	Coarse 60%	490x592x370	2800/40	5	2,2	2,2
604029	HC66/370	G4	Coarse 60%	592x592x370	3400/40	6	2,6	2,6
604036	HC39/370	G4	Coarse 60%	287x892x370	2500/40	3	1,8	1,8
604038	HC59/370	G4	Coarse 60%	490x892x370	4100/40	5	2,9	2,9
604041	HC69/370	G4	Coarse 60%	592x892x370	5000/40	6	3,6	2,9