



FÖRDELAR

- Hög stofthållningsförmåga
- Lågt tryckfall
- Brännbara påsar
- Optimerad filteryta med koniska påsar
- Slitstarkt media

Tillämpning	Förfiltrering för att ta bort de grövsta partiklarna i luftbehandlingssystem
Ram	Förzinkat stål; Helgjuten plast
Media	Polyester
Dimensioner	Frontdimension enligt EN 15805
Sluttryckfall	250 Pa
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%



Art. Nr.	Typ	Material	EN779	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Påsar	Area (m²)	Vikt (kg)	ASHRAE 52.2-2017
604029	HC66	Förzinkat stål	G4	592x592x360	3400/40	6	2,7	1,7	MERV 7
604486	Hi-Cap	Förzinkat stål	G4	592x592x580	3400/35	6	4,1	2	MERV 7
612809	XLS4	Plast	G4	592x592x370	3400/40	6	2,7	1,0	MERV 7
612808	XLS4	Plast	G4	592x592x520	3400/35	6	3,7	1,2	MERV 7
613777	XLT	Plast	G4	490x490x370	3400/35	8	2,9	1,2	MERV 7