



FÖRDELAR

- Flera valbara storlekar
- Träram, brännbar
- Luftflöden upp till 2500 m³/h
- Finns i olika prestanda

Tillämpning	Installation i kritiska miljöer, som skydd t.ex. i livsmedelsproduktion och läkemedelstillverkning
Ram	MDF
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Glasfiber
Separator	Smältlim
Tätning	Polyuretan
Maximalt sluttryckfall	800 Pa
Maximalt luftflöde	Nominellt flöde utan minskning av avskiljningsgraden
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Installationsalternativ	Filterskåp Camcube AC, AD, AS och CamBox
Kommentar	Notera: Inviduellt testade enligt EN 1822, testprotokoll medlevereras *Tryckfall: +- 15%

Art. Nr.	Typ	EN1822	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m ³ /h/Pa)	Area (m ²)	Vikt (kg)
300406	Absolute CMT13 PR-H	H13	595x595x292	2255/250	20,4	11,21
310466	Absolute CMT13 PR-H	H13	289x595x292	1000/250	9,2	7,31
310470	Absolute CMT13 PR-H	H13	595x289x292	1000/250	9,1	7,64
310471	Absolute CMT13 PR-H	H13	289x289x292	450/250	4,1	4,65
300398	Absolute CMT13-PR	H13	305x305x292	535/250	4,7	5,0
300401	Absolute CMT13-PR	H13	305x610x292	1155/250	10,1	9,0
300394	Absolute CMT13-PR	H13	610x610x292	2450/250	21,3	15,0

PR=packning på en sida, vändbart. H=handtag på filtret. Handtag rekommenderas vid installation i våra filtersåp
Finns även med metallram.