



FÖRDELAR

- Plastram, halogenfri
- Lätt vikt, underlättar installation
- Standardstorlekar
- Höga luftflöden, upp till 3400 m³/h
- Djupveckat glasfibermedia

Tillämpning	Installation i kritiska miljöer, som skydd för människor och processer
Ram	ABS-plast
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Glasfiber
Separator	Smältlim
Tätning	Polyuretan
Maximalt sluttryckfall	1000 Pa
Maximalt luftflöde	Nominellt flöde utan minskning av avskiljningsgraden
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Installationsalternativ	Filterskåp CamCube AD,AS, CamBox och CamSafe
Kommentar	Notera: Inviduellt testade enligt EN 1822, testprotokoll medlevereras

Art. Nr.	EN1822	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m ³ /h/Pa)	Area (m ²)	Vikt (kg)
207456	H13	305x610x292	1600/250	18,5	8,5
208806	H13	610x610x292	3400/250	37,8	12

Andra dimensioner på förfrågan

Tryckfall: +/- 15%

PR = Packning på en sida, vändbart. H = Handtag på filtret. Handtag rekommenderas vid installation i våra filterskåp