



FÖRDELAR

- Hög mekanisk hållfasthet
- God stofthållningsförmåga
- Filterklass H13-H14 enl. EN1822
- Robust design

Tillämpning	HEPA Filter för standard applikationer
Ram	Plywood
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Glasfiber
Separator	Aluminium
Tätning	Polyuretan
Maximalt sluttryckfall	150 mm = 1500 Pa; 292 mm = 2500 Pa
Maximalt luftflöde	Nominellt flöde utan minskning av avskiljningsgraden
Max Temperature (°C)	110°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Installationsalternativ	Filterskåp CamBox och CamCube AD
Kommentar	Individuellt testade enligt EN 1822, testprotokoll medlevereras

Art. Nr.	EN1822	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)
300011	H13	305x305x150	340/250	2,4	3,7
300026	H13	305x610x150	715/250	5,1	7,2
300033	H13	457x457x150	760/250	5,9	8,4
300039	H13	610x610x150	1545/250	11,0	10,2
300044	H13	762x610x150	1955/250	13,9	12,7
300048	H13	915x610x150	2370/250	16,8	15,1
304947	H13	1220x610x150	3190/250	22,7	18,5
300023	H13	305x305x292	510/250	5,1	6,4
300035	H13	305x610x292	1125/250	10,4	10,4
300043	H13	457x610x292	1765/250	16,3	14,4
300007	H13	610x610x292	2435/250	22,5	17,1
300016	H13	762x610x292	3070/250	28,4	20,5