



FÖRDELAR

- Hög mekanisk hållfasthet
- God stofthållningsförmåga
- Filterklass E11 enl. EN1822
- Robust design

Tillämpning	EPA Filter för standard applikationer
Ram	Plywood;Förzinkat stål
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Glasfiber
Separator	Aluminium
Tätning	Polyuretan
Max Temperature (°C)	110°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Installationsalternativ	Filterskåp CamBox och CamCube AD
Kommentar	Filtret levereras med packning på en sida, vändbart 7D=Plywoodram 7E=Plåtram

Art. Nr.	Typ	EN1822	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)
306631	7D-110-1PU	E11	305x305x150	310/125	2,4	3,7
306630	7D-220-1PU	E11	305x610x150	690/125	5,1	6,2
310124	7D-300-1PU	E11	457x457x150	790/125	5,9	7,2
300765	7D-600-1PU	E11	610x610x150	1500/125	11	10,2
300767	7D-980-1PU	E11	915x610x150	2310/125	16,8	14,2
300763	7D-450-1PU	E11	305x610x292	900/125	10,4	10,4
300757	7D-1000-1PU	E11	610x610x292	1965/125	22,5	17
300760	7D-1250-1PU	E11	762x610x292	2485/125	28,4	20,5
300771		E11	305x305x292	388/125	4,9	7
300769	7E-1000-1	E11	610x610x292	1965/125	22,5	18

7D= Plywoodram, 7E= Plåtram