



FÖRDELAR

- Hög avskiljningsgrad
- Patenterad tätveckad konstruktion.

Tillämpning	Installation i kritiska miljöer. Som skydd i tex. livsmedelsproduktion, läkemedelstillverkning och elektronisk utrustning
Ram	MDF
Packning	Ändlös PU-packning
Media	Glasfiber
Separator	Smältlim
Tätning	Polyuretan
Maximalt sluttryckfall	600 Pa
Maximalt luftflöde	Nominellt flöde utan minskning av avskiljningsgraden
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Kommentar	Inviduellt testade enligt EN 1822:2009, testprotokoll medlevereras Filtret levereras med packning på en sida, vändbart

Art. Nr.	Typ	EN1822	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)
305106	Closepleat MXS	H13	305x305x78	334/250	2,71	1,95
300293	Closepleat MXS	H13	305x305x150	334/250	2,71	2,8
300291	Closepleat MXS	H13	305x610x150	710/250	5,78	4,4
300317		H13	610x610x78	1500/250	12,1	5
300289		H13	610x610x150	1500/250	12,1	6,8

Notera: Finns i rammaterial förzinkad stålplåt, aluminium och rostfritt stål EN 1.4301.