CAMMET DOUBLE FILTER

FÖRDELAR

- Försett med två handtag
- Tvättbart
- Brandklass A enligt DIN 18869-5
- Lamellerna kyler ned luften innan den passerar genom ett stickat metallfilter
- Fett kondenserar ut och avskiljs
- Minimerar risken för igensättning

Tillämpning	Dubbelfilter med fettfilter och lameller, lämpligt för bl.a. restauranger och storkök. Reducerar risken för brand i imkanalerna.
Ram	Rostfritt stål
Media	Rostfritt stål
Kommentar	Ram: Rostfri, polerad plåt 0,7mm (AISI 304L) Lamell: Rostfri, polerad plåt 0,7mm (AISI 304L) Media: Stickad filtermatta av rostfri tråd 0,22 mm (AISI 304L) Filtret kan förses med vikbara handtag Lameller och filter är försedda med dränering

Art. Nr.	Typ	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m^3/h/Pa)	Area (m^2)	Vikt (kg)
1002813	CamMet Double Filter SS	Coarse 30%	592x592x50	1250/70	0,35	7
1002807	CamMet Double Filter SS	Coarse 30%	495x495x50	630/80	0,24	4,5
1002805	CamMet Double Filter SS	Coarse 20%	495x495x35	875/80	0,24	4
1002826	CamMet Double Filter SS	Coarse 20%	495x245x35	430/80	0,12	2
1002830	CamMet Double Filter SS	Coarse 20%	592x592x35	275/80	0,35	5,7
1002824	CamMet Double Filter SS	Coarse 20%	400x400x35	550/80	0,16	2,8

Tillverkas i kundanpassade storlekar, finns i 35/50mm djup och bredd/höjd ges i 5 mm intervaller
Ta kontakt med ditt lokala Camfil-kontor med din förfrågan

Som ett led i ständiga förbättringar, förbehåller sig Camfil rätten att ändra utan föregående information.
2025-11-21